B04M

Armadio di sicurezza FM per prodotti corrosivi – 15 L – Manuale

CONFORMITÀ

FM - OSHA - NFPA

ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Conforme alla norma FM
- Storage of corrosives

MA ANCHE...

- Punto di fissaggio per la messa a terra
- Continious piano hinges
- NFPA, OSHA and FM compliant
- Rugged construction with double wall
- Integrated door handle
- Containment sump integrated with HDPE protection
- Adjustable shelves in height with HDPE protection



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**B04M**	Chiusura porta	**chiusura manuale**
Conformità	**FM - OSHA - NFPA**	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	**810 x 600 x 800**
Materiale	**acciaio doppia parete**	Ventilazione	**orifizio di ventilazione alto e bassi, con griglia**
Colore porte	**blu**	Diametro di ventilazione (mm)	**50**
Numero di porte	**1**	Numero di compartimenti	**1**
Tipo porte	**porte battenti**	Codice HS	**2147483647**
Cerniere	**cerniere a destra**		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
B04M	559 x 432 x 432	465 x 345 x 360	15		1	159	26.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr