

B45M



Armadio di sicurezza FM per prodotti corrosivi - 170 L - Manuale

CONFORMITÀ

FM - OSHA - NFPA

ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Conforme alla norma FM
- Storage of corrosives

MA ANCHE...

- Punto di fissaggio per la messa a terra
- Continuous piano hinges
- Containment sump integrated with HDPE protection
- NFPA, OSHA and FM compliant
- Rugged construction with double wall
- Adjustable shelves in height with HDPE protection
- Integrated door handle



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Modello | B45M | Chiusura porta | chiusura manuale |
| Conformità | FM - OSHA - NFPA | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 1850 x 1200 x 800 |
| Materiale | acciaio doppia parete | Ventilazione | orificio di ventilazione alto e bassi, con griglia |
| Colore porte | blu | Diametro di ventilazione (mm) | 50 |
| Numero di porte | 2 | Numero di compartimenti | 1 |
| Tipo porte | porte battenti | Codice HS | 2147483647 |
| Cerniere | cerniere a destra e sinistra | | |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Mensola supplementare per armadio 170 L (Réf : ESP45)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| B45M | 1651 x 1092 x 457 | 1560 x 1005 x 390 | 170 | | 2 | 159 | 121.00 |