B60S

# Armadio di sicurezza FM per prodotti corrosivi – 228 L – Automatico

## CONFORMITÀ

**FM - OSHA - NFPA**

## ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Conforme alla norma FM
- Storage of corrosives

### MA ANCHE...

- Punto di fissaggio per la messa a terra
- Continious piano hinges
- Containment sump integrated with HDPE protection
- NFPA, OSHA and FM compliant
- Rugged construction with double wall
- Adjustable shelves in height with HDPE protection
- Integrated door handle
- Self-closing doors




## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modello | **B60S** | Chiusura porta | **chiusura automatica** |
| Conformità | **FM - OSHA - NFPA** | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | **1850 x 1200 x 800** |
| Materiale | **acciaio doppia parete** | Ventilazione | **orifizio di ventilazione alto e bassi, con griglia** |
| Colore porte | **blu** | Diametro di ventilazione (mm) | **50** |
| Numero di porte | **2** | Numero di compartimenti | **1** |
| Tipo porte | **porte battenti** | Codice HS | **2147483647** |
| Cerniere | **cerniere a destra e sinistra** | | |

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Mensola supplementare per armadio 228 L (Réf : ESP60)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B60S | 1651 x 864 x 864 | 1560 x 770 x 780 | 228 | | 2 | 159 | 151.00 |

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr