

B24M



Armadio di sicurezza FM per prodotti corrosivi - 90 L - Manuale

CONFORMITÀ

FM - OSHA - NFPA

ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Conforme alla norma FM
- Storage of corrosives

MA ANCHE...

- Punto di fissaggio per la messa a terra
- Continuous piano hinges
- Containment sump integrated with HDPE protection
- NFPA, OSHA and FM compliant
- Rugged construction with double wall
- Adjustable shelves in height with HDPE protection
- Integrated door handle



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	B24M	Chiusura porta	chiusura manuale
Conformità	FM - OSHA - NFPA	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	1110 x 1200 x 800
Materiale	acciaio doppia parete	Ventilazione	orificio di ventilazione alto e bassi, con griglia
Colore porte	blu	Diametro di ventilazione (mm)	50
Numero di porte	2	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Codice HS	2147483647
Cerniere	cerniere a destra e sinistra		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Mensola supplementare per armadio 90 L (Réf : ESP24)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
B24M	910 x 890 x 560	710 x 795 x 455	90		1	159	92.00