G2006B

Armadio di stoccaggio di laboratorio - 300 L

CONFORMITÀ

NF EN ISO 1182

ADVANTAGES

- Chiusura a chiave 2 punti
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

MA ANCHE...

- Chiusura a chiave 2 punti
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Non-flammable insulation between the walls

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**G2006B**	Chiusura porta	**chiusura manuale**
Conformità	**NF EN ISO 1182**	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	**2300 x 1200 x 800**
Materiale	**acciaio 12/10 doppia parete**	Ventilazione	**Entrata dell'air laterale alto e bassi, uscito sul tetto**
Colore porte	**bianco RAL 9010**	Diametro di ventilazione (mm)	**100**
Numero di porte	**2**	Numero di compartimenti	**1**
Tipo porte	**porte battenti**	Codice HS	**94032080**
Cerniere	**cerniere a destra e sinistra**		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : BP06)
- Mensola di ritenzione in PVC (Réf : EP06)
- Mensola supplementare per armadio profondità 600 mm (Réf : G06)
- Traghetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 600 mm (Réf : GL06)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
G2006B	2095 x 1000 x 600	1945 x 950 x 550	300		5	75	166.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr