G2006+LI10

# Armadio di stoccaggio + carico - alto, 2 ante - P1000T1

## CONFORMITÀ

## ADVANTAGES

- Allarme connesso | Rilevatore di calore
- Allarme porta aperta
- Interruttore automatico
- Estintore
- Sistema di protezione antincendio
- Sistema di sicurezza antibalistico
- Controllo di sicurezza manuale
- Contatto a secco
- Per il deposito di batterie al litio
- Produzione francese - CSR
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180
- La batteria più potente può arrivare fino a 3500 Wh

### MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione



## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modello | **G2006+LI10** | Manicotto di collegamento | **1** |
| Materiale | **acciaio 12/10** | Numero di compartimenti | **1** |
| Numero di porte | **2** | Codice HS | **94032080** |
| Diametro di ventilazione (mm) | **100** | | |

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- (Réf : PRISELICC)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- (Réf : PRISELIF)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2006+LI10 | 2095 x 1000 x 600 | 1945 x 950 x 550 | 0 | | 4 | 0 | 176.00 |

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr