

S25FT



Barilotto di sicurezza da 25 litri per il trasporto, con tappo filettato da 1½

CONFORMITÀ

TÜV e UN

ADVANTAGES

- Retention equipment
- Conforme UN e TÜV
- Storage of flammables and toxics

MA ANCHE...

- Il modo più sicuro per proteggere quando si maneggiano liquidi infiammabili o altri prodotti pericolosi
- Contenitore di qualità a lunga durata
- Per trasferire in sicurezza e il dosaggio di piccole quantità di liquidi infiammabili nell'ambiente di lavoro
- Resistente ai prodotti chimici grazie all'utilizzo di giunti in acciaio inossidabile e PTFE di alta qualità
- Protezione anti-esplosiva: serranda tagliafuoco, valvola di sicurezza
- Chiusura automatica
- Conforme alle normative TÜV
- Contenitore speciale per un trasporto sicuro di merci pericolose compatibile con qualsiasi tipo di trasporto
- Numero di omologazione scritto su ciascun contenitore



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello
Conformità**S25FT**
TÜV e UN

Codice HS

73090010

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| S25FT | 530 x 300 x 300 | | 25 | | 0 | 0 | 6.40 |