Barilotto di sicurezza da 25 litri per il trasporto, con tappo filettato da 1½

CONFORMITÀ

TÜV e UN

ADVANTAGES

- Retention equipment
- Conforme UN e TÜV
- Storage of flammables and toxics

MA ANCHE...

- Il modo più sicuro per proteggere quando si maneggiano liquidi infiammabili o altri prodotti pericolosi
- Contenitore di qualità a lunga durata
- Per trasferire in sicurezza e il dosaggio di piccole quantità di liquidi infiammabili nell'ambiente di lavoro
- Resistente ai prodotti chimici grazie all'utilizzo di giunti in acciaio inossidabile e PTFE di alta qualità
- Protezione anti-esplosiva: serranda tagliafuoco, valvola di sicurezza
- Chiusura automatica
- Conforme alle normative TÜV
- Contenitore speciale per un trasporto sicuro di merci pericolose compatibile con qualsiasi tipo di trasporto
- Numero di omologazione scritto su ciascun contenitore



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello **S25FT**
Conformità **TÜV e UN**
Codice HS **73090010**

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
S25FT	530 x 300 x 300		25		0	0	6.40

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr