Doccia di sicurezza murale orizzontale

CONFORMITÀ

EN 15154-1, NF X 15-221

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

MA ANCHE...

- EN 15154-1 compliant
- Delivered with the first-aid labelling
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**DS24**	Fissaggio	**fissazione a muro**
Conformità	**EN 15154-1, NF X 15-221**	Soffione doccia	**ABS verde RAL 6032**
Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	**420 x 120 x 380**	Tubatura	**acciaio zincato + vernice epossidica grigio RAL 70**
Uso	**uso interno** **comando manuale**	Alimentazione	**F 1''**
		Codice HS	**73242921**

OPTIONS

- Mitigeur Thermostatic per doccia (Réf : MTD)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Flusso di lavaggio oculare (L/min)	Flusso doccia (L/min)	Peso (kg)
DS24			0	90	4.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr