DLP63

Espediente doccia e lavatore d occhi

CONFORMITÀ

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
-
- First-aid in case of chemical projection

MA ANCHE...

-
- Allows to rinse itself the body in case of chemical projection
- Delivered with the first-aid labelling
- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**DLP63**	Vaschetta	**ABS verde RAL 6029**
Conformità	**EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221**	Soffione doccia	**ABS verde RAL 6029**
Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	**350 x 250 x 860**	Tubatura	**acciaio zincato + vernice epossidica verde RAL 602**
Uso	**uso interno** **comando manuale e a pedale**	Alimentazione	**F1''**
		Evacuazione	**F1 1 / 4''**
Fissaggio	**fissazione al suolo**	Codice HS	**73242921**

OPTIONS

- Mitigeur Thermostatic per doccia (Réf : MTD)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Flusso di lavaggio oculare (L/min)	Flusso doccia (L/min)	Peso (kg)
DLP63	2200 x 640		11	75	23.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr