

# Espediente doccia e lavatore d occhi incongelabile

## CONFORMITÀ

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

## ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

### MA ANCHE...

- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>DLI63</b>	Soffione doccia	<b>ABS verde RAL 6029</b>
Conformità	<b>EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221</b>	Tubatura	<b>acciaio zincato + vernice epossidica verde RAL 602</b>
Uso	<b>uso esterno</b>	Alimentazione	<b>F1"</b>
Fissaggio	<b>comando manuale e a pedale</b>	Evacuazione	<b>F 1"1/4</b>
Vaschetta	<b>fissazione al suolo</b>	Piano lavoro in melamina	<b>24</b>
	<b>ABS verde RAL 6029</b>		

## OPTIONS

- Mitigeur Thermostatic per doccia (Réf : MTD)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Flusso di lavaggio oculare (L/min)	Flusso doccia (L/min)	Peso (kg)
DLI63			11	75	24.00