DLI63

Espediente doccia e lavatore d occhi incongelable

CONFORMITÀ

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

MA ANCHE...

- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**DLI63**	Soffione doccia	**ABS verde RAL 6029**
Conformità	**EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221**	Tubatura	**acciaio zincato + vernice epossidica verde RAL 602**
Uso	**uso esterno**	Alimentazione	**F1''**
	comando manuale e a pedale	Evacuazione	**F 1''1/4**
Fissaggio	**fissazione al suolo**	Piano lavoro in melamina	**24**
Vaschetta	**ABS verde RAL 6029**		

OPTIONS

- Mitigeur Thermostatic per doccia (Réf : MTD)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Flusso di lavaggio oculare (L/min)	Flusso doccia (L/min)	Peso (kg)
DLI63			11	75	24.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr