



ARMOIRES VENTILÉES POUR RACCORDEMENT EXTÉRIEUR



AF2+XT



AF22+XT



AF42+XT



AF43+XT



AF44+XT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compartment(s) de stockage :

- Construction en acier 15/10ème, portes double paroi
- Grande(s) porte(s) vitrée(s) en polycarbonate à fermeture à clef.
- Peinture polyester blanche RAL 9010 et bleue RAL 5015.
- Étagères perforées réglables en hauteur.

- Orifices de ventilation en toiture Ø 100mm

Compartment « ventilation/filtration » :

Ventilateur silencieux : CE 220-240 volts - 50 Hz; débit de 202 m³/heure; 0,2 A; 70 watts; niveau sonore de 49 dB(A) (hors flux d'air) avec prise et câble.

Ref.	AF2+XT	AF22+XT	AF42+XT	AF43+XT	AF44+XT
Dimensions extérieures H x L x P (mm)	2020 x 800 x 650	2020 x 800 x 650	2020 x 1600 x 650	2020 x 1600 x 650	2020 x 1600 x 650
Dimensions intérieures H x L x P (mm)	1660 x 780 x 500	1660 x (2x380) x 500	1660 x (2x780) x 500	1660 x (1x780 + 2x380) x 500	1660 x (4x380) x 500
Compartiments	1	2	2	3	4
Étagères	4	8 demi	8	4+8 demi	16 demi
Bac(s) de rétention	1	2	2	3	4
Capacité de stockage (L)	avec 4 étagères	140	120	280	260
	avec 5 étagères	180	150	360	330
Poids (kg)	140	150	280	290	300
Élément de raccordement pour utilisation sans filtre	CAR200 (3 kg) (inclus)				
kit de raccordement Ø 100mm	KRC (inclus) toit plein avec sortie Ø 100mm				

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Armoires lithium-ion

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Rétention et Réceptifs

Armoires à documents Équipements anti-feu

Douches et premiers secours