



RÉCIPIENTS DE SÛRETÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES



CONFORMITÉ

- Homologation UN (selon modèle).

AVANTAGES

- Protègent d'une manière sûre lors des manipulations de liquides inflammables et autres produits dangereux au laboratoire et dans l'industrie.
- Récipients de qualité avec une grande durée de vie.
- Pour un transvasement sécurisé et le dosage de petites quantités de liquides inflammables sur le lieu de travail.
- Résistants aux produits chimiques grâce à l'utilisation d'aciers inoxydables de haute qualité et de joints en PTFE.
- Récipients spéciaux pour un transport sécurisé de substances dangereuses compatibles avec tous les moyens de transport (selon modèle).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protection anti-explosion: pare-flammes, soupapes de sécurité.
- Bec doseur pour un dosage précis.
- Fermeture automatique.
- Fabriqué en acier inoxydable.
- Joints en PTFE (Polytétrafluoréthylène)-Teflon.
- Poignée en acier inoxydable.

RÉCIPIENTS POUR LE TRANSPORT

- Équipés d'un dispositif pare-flamme et d'un bouchon fileté, sans soupape de compensation.
- Numéro d'homologation inscrit sur chaque récipient.

BIDONS DE SÉCURITÉ DE 1 À 5 LITRES



| Réf. | Remplissage et vidange | Cap. (L) | Dimensions H x Ø (mm) | | Poids (kg) |
|-------|--|----------|-----------------------|-----|------------|
| S01BV | Avec bec verseur de précision poli | 1 | 238 | 111 | 0,7 |
| S02BV | Avec bec verseur de précision poli | 2 | 296 | 131 | 0,8 |
| S05BV | Avec bec verseur de précision poli | 5 | 401 | 165 | 1,2 |
| S01BT | Avec homologation UN 1A1/X2.0/400/.../D/BAM8603-D/R, avec bouchon fileté | 1 | 235 | 111 | 0,7 |
| S02BT | Avec homologation UN 1A1/X2.0/400/.../D/BAM8604-D/R, avec bouchon fileté | 2 | 275 | 131 | 0,8 |
| S05BT | Avec homologation UN 1A1/X2.0/400/.../D/BAM8605-D/R, avec bouchon fileté | 5 | 400 | 165 | 1,2 |



JERRICANS DE SÉCURITÉ DE 5 À 20 LITRES



- La forme rectangulaire permet d'économiser de l'espace pour le stockage dans les armoires de sécurité.
- Capacité de 5, 10 et 20 litres.
- Finition poli
- Modèle avec bec verseur pour un stockage horizontal et transvasement
- avec soupape de compensation séparée (réf. S20JV)
- Poignée en acier inoxydable.
- Filetage: 1/2 "

| Réf. | Remplissage et vidange | Cap. (L) | Dimensions H x L x P (mm) | | Poids (kg) |
|--------|---|----------|---------------------------|-----|------------|
| S05JV | Avec bec verseur de précision | 5 | 310 | 200 | 1,6 |
| S10JV | Avec bec verseur de précision | 10 | 380 | 280 | 2,5 |
| S20JVS | Avec bec verseur de précision et aération séparée | 20 | 470 | 345 | 3,7 |
| S05JT | Avec homologation UN 3A1/X1.6/300/.../D/BAM9930-D/R avec bouchon fileté | 5 | 310 | 200 | 1,7 |
| S10JT | Avec homologation UN 3A1/X1.6/300/.../D/BAM9931-D/R avec bouchon fileté | 10 | 380 | 280 | 2,5 |
| S20JTS | Avec homologation UN 3A1/X2.0/300/.../D/BAM5377-D/R avec bouchon fileté, aération séparée | 20 | 470 | 345 | 3,7 |

FÔTS DE SÉCURITÉ DE 10 À 50 LITRES



- Pour un stockage sécurisé de quantités importantes
- Les modèles de 10L, 25l et 50l peuvent s'empiler.
- Joints en PTFE
- Jauges de niveau en PFA (Perfluoroalkoxy)
- Robinets à fermeture automatique

| Réf. | Remplissage et vidange | Cap. (L) | Dimensions H x Ø (mm) | | Poids (kg) |
|---------|---|----------|-----------------------|-----|------------|
| S10FVS | Avec bec verseur 3/4" et aération séparée | 10 | 330 | 260 | 2,5 |
| S25FVS | Avec bec verseur 3/4" et aération séparée | 25 | 540 | 315 | 6,5 |
| S50FVS | Avec bec verseur 3/4" et aération séparée | 50 | 600 | 365 | 12,2 |
| S10FVSJ | Avec bec verseur, aération séparée, et jauge de niveau | 10 | 330 | 260 | 2,8 |
| S25FVSJ | Avec bec verseur, aération séparée, et jauge de niveau | 25 | 540 | 315 | 7,5 |
| S50FVSJ | Avec bec verseur, aération séparée, et jauge de niveau | 50 | 600 | 365 | 12,9 |
| S10FF | Avec bouchon fileté 1½" | 10 | 330 | 260 | 2,2 |
| S25FF | Avec bouchon fileté 1½" | 25 | 540 | 315 | 6,4 |
| S50FF | Avec bouchon fileté 1½" | 50 | 600 | 365 | 12,1 |
| S10FT | Avec bouchon fileté 1½" avec homologation UN 1A1/X2/400/.../D/BAM12888-D/R | 10 | 330 | 260 | 2,3 |
| S25FT | Avec bouchon fileté 1½" avec homologation UN 1A1/X1.6/400/.../D/BAM9985-D/R | 25 | 530 | 300 | 6,4 |

RÉCIPIENTS HUMECTEURS DE 1 À 5 LITRES



- Système de pompe à ressort permettant au liquide de remonter vers la coupelle d'immersion, cette dernière faisant également office de pare-flammes.
- Coupe de trempage pour imbiber sans risque les chiffons, papiers...

| Réf. | Désignation | Cap. (L) | Dimensions H x Ø (mm) | | Poids (kg) |
|-------|--|----------|-----------------------|-----|------------|
| S01BH | Réceptacle avec coupe de trempage et pompe 1¼" | 1 | 270 | 120 | 0,9 |
| S02BH | Réceptacle avec coupe de trempage et pompe 1¼" | 2 | 330 | 131 | 1 |
| S05BH | Réceptacle avec coupe de trempage et pompe 1¼" | 5 | 267 | 260 | 2 |